


# angolare di raccordo interno

**INTERJOLLY** ottimizza l'esecuzione di connessioni angolari tra pavimenti e rivestimenti, garantendo al tempo stesso la dovuta dilatazione negli angoli interni ad una struttura contigua.


Profilo con aletta traforata per applicazione sotto al rivestimento piastrellato.

Serve a raccordare le pareti con la vasca da bagno o il piatto doccia, evitando le inestetiche fughe a vista in silicone che con il tempo ingialliscono e si deteriorano fornendo una superficie a vista arrotondata e facilmente pulibile.

Sezione quotata scala 1:1



interjolly™ IJ



## INTERJOLLY IJ-P\* Resina Rintetica Colormassa

Profili in resina sintetica colorati nell'intera massa, da utilizzarsi nei più svariati ambienti. Il particolare materiale usato con aggiunta di specifici stabilizzanti resiste ai principali agenti chimici diluiti e a piccole graffiature.

Materiale: Resintop  
Colori: 4 colori disponibili  
Lunghezza: 2,70 metri

colore	H=7,5mm
11=bianco puro	IJ 75 P 11
12=bianco	IJ 75 P 12
22=grigio pastello	IJ 75 P 22
31=beige bahama	IJ 75 P 31

## INTERJOLLY IJ-IL Acciaio Inox Lucido AISI 304 - DIN 1.4301

L'acciaio inox AISI 304 assicura un'ottima resistenza ai principali prodotti chimici diluiti per cui è ideale nel settore alimentare, ospedaliero e chimico. Applicazioni consigliate: macellerie, cucine pubbliche, laboratori, ospedali e bagni.

La sezione del profilo in acciaio inox non è perfettamente corrispondente a quella del profilo in resina per un diverso processo di produzione.

Materiale: Acciaio Inox lucido AISI 304  
Finitura: Semi-lucida  
Lunghezza: 2,70 metri

colore	H=9,5mm
11=bianco puro	IJ 95 P 11
12=bianco	IJ 95 P 12
22=grigio pastello	IJ 95 P 22
31=beige bahama	IJ 95 P 31

H=mm	Art.
8	IJ 80 IL
10	IJ 100 IL